

Prestige

INVERTER V

9K

12K



P 16 P 17 P 21 P 22 P 26 P 26 P 28 P 34

Sistem Modeli				9K	12K
İç Ünite Modeli				ASNW09GMMF5	ASNW126MMF5
Dış Ünite Modeli				ASUW09GMUF5	ASUW126MUF5
İç Ünite					
Kapasite	Soğutma	Min.	kW / Btu	0,3 / 1025	0,3 / 1025
		Nominal	kW / Btu	2,52 / 8606	3,5 / 11900
		Maks.	kW / Btu	3,8 / 12900	4,04 / 13600
	Isıtma +7°C	Min.	kW / Btu	0,3 / 1025	0,3 / 1025
		Nominal	kW / Btu	3,2 / 10900	4,04 / 13600
		Maks.	kW / Btu	6,5 / 22100	6,5 / 22100
Çekilen Güç	Isıtma -7°C	Nominal	kW / Btu	4,5 / 13800	4,05 / 13800
		Soğutma	Nominal	0,45 / 1500	0,76 / 2500
		Isıtma +7°C	Nominal	0,57 / 1900	0,80 / 2700
EER				5,6	4,6
COP				5,6	5,0
Enerji Etkisi	Soğutma			A	A
	Isıtma			A	A
Yıllık Enerji Tüketimi			kWh	225	380
Ses Seviyesi	Soğutma	Uyku	dBA	17	17
		Düşük	dBA	25	25
		Orta	dBA	36	36
	Isıtma	Yüksek	dBA	41	42
		Düşük	dBA	25	25
		Orta	dBA	36	36
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBA	57	57
Hava Debisi	Soğutma	Uyku	m³/min.	5,0	5,0
		Düşük	m³/min.	8,5	8,5
		Orta	m³/min.	11,5	11,5
	Isıtma	Yüksek	m³/min.	14,5	14,5
		Düşük	m³/min.	9,5	9,5
		Orta	m³/min.	12,5	12,5
Nem Alma			l/h	1,5	1,7
İşletme Akımı	Soğutma	Nominal	A	2,3	3,5
		Maks.	A	5,5	6,0
		Isıtma	Nominal	2,9	3,8
İlk Çalıştırma Akımı	Soğutma	Nominal	A	7,0	7,0
		Maks.	A	2,3	3,5
Güç Kaynağı	Isıtma	Nominal	A	2,9	3,8
		Maks.	A	2,9	3,8
Güç Kaynağı			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Sızma			A	15	15
Güç Kaynağı Kablo			Nmm²	3x1,0	3x1,0
Güç ve Akım Kablo			Nmm²	4x1,0	4x1,0
Ebatlar (G x Y x D)			mm	875x295x235	875x295x235
Net Ağırlık			kg	11,5	11,5
Fan Motorunun Gücü			kW / Btu	20	20
Dış Ünite					
Çalışma Aralığı	Soğutma	Min. - Maks.	°CDB	-10-48	-10-48
		Isıtma	Min. - Maks.	-15-24	-15-24
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBA	65	65
Hava Debisi	Soğutma	Yüksek	m³/min.	33	33
Boru Uzunluğu	Uzunluk (Dış-İç Ünite)	Min.	m	7,5	7,5
		Maks.	m	20	20
Kot Farkı	Kot farkı (Dış-İç Ünite)	Min.	m	10	10
		Maks.	m	10	10
Boru Bağlantısı	Sın	Dış Çap (Dış)	mm	6,35	6,35
		Dış Çap (Dış)	inç	1 / 4	1 / 4
		Gaz	mm	9,52	9,52
	Drenaj	Dış Çap (Dış)	inç	3 / 8	3 / 8
		Dış Çap (Dış)	mm	21,5	21,5
		Dış Çap (Dış)	inç	0,85	0,85
Soğutucu gaz	Tip			R410a	R410a
		7,5 m'de gaz	g	1150	1150
Fan Motorunun Gücü	Elk Dolum		g/m	20 (12,5 m üstü)	20 (12,5 m üstü)
			kW / Btu	45	45
Kompresör Tipi				İkiz Rotary	İkiz Rotary
Net Ağırlık			kg	35	35
Ebatlar (G x Y x D)			mm	770x545x288	770x545x288

Not : 1. Kapasitelerde güç koşulları dikkate alınmıştır. Soğutma : İç Ortam Sıcaklığı 27 °C DB / 19 °C WB / Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C DB / 24 °C WB UE

Isıtma : İç Ünite 20 °C DB / 15 °C WB / Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C DB / 6 °C WB

2. Yıllık Enerji Tüketimi yıl boyunca nominal koşullarda ortalama 500 çalışma saati esas alınmıştır.