

# ARTCOOL Stylist

## INVERTER V

9K

12K



Ünİte				9K	12K
İç Ünİte Modeli				AS1W09.63WB0	AS1W12.63WB0
Dış Ünİte Modeli				AS2W09.63WB0	AS2W12.63WB0
İç Ünİte					
Kapasite	Soğutma	Min.	kWh	1,3	1,3
		Nominal	kWh	2,5	3,5
		Maks.	kWh	3,5	4,0
		Min.	Btu/h	4400	4400
		Nominal	Btu/h	8300	12000
		Maks.	Btu/h	12000	14000
	Isıtma	Min.	kWh	1,3	1,3
		Nominal	kWh	3,0	3,5
		Maks.	kWh	4,2	5,0
		Min.	Btu/h	4400	4400
		Nominal	Btu/h	11000	12000
		Maks.	Btu/h	14000	17000
Isıtma 2°C	Nominal	kWh	3,2	3,6	
	Nominal	kWh	0,78	1,09	
Çalışan Güç	Soğutma	Nominal	kWh	0,83	0,97
	Isıtma +7°C	Nominal	kWh	3,21	3,21
EER			W/W	3,6	3,6
S.E.E.R.			W/W	2,5	2,5
P tasarrım C			W/W	3,61	3,61
COP			W/W	3,8	3,8
S.C.O.P			W/W	2,7	3,3
P tasarrım H			W/W	A+	A+
Enerji Etiketi				A	A
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma		kWh	220	220
	Isıtma		kWh	1224	1224
Ses Seviyesi	Soğutma	Uyku	dBA	19	19
		Düşük	dBA	29	29
		Orta	dBA	34	34
	Isıtma	Uyku	dBA	39	39
		Düşük	dBA	32	32
		Orta	dBA	35	35
Ses Gücü	Soğutma	Uyku	m <sup>3</sup> /dak.	4,5	4,5
		Orta	m <sup>3</sup> /dak.	6,0	7,0
Hava Debisi	Soğutma	Uyku	m <sup>3</sup> /dak.	6,0	6,0
		Orta	m <sup>3</sup> /dak.	7,0	7,0
		Yüksek	m <sup>3</sup> /dak.	8,0	8,0
	Isıtma	Maks.	m <sup>3</sup> /dak.	10,5	10,5
		Düşük	m <sup>3</sup> /dak.	6,6	6,6
		Orta	m <sup>3</sup> /dak.	7,5	7,5
Nam Alma	Soğutma	Uyku	l/s	1,2	1,5
		Orta	l/s	4	5
İşletme Akımı	Soğutma	Nominal	A	3,5	6,0
		Maks.	A	4	4,5
İlk Çalıştırma Akımı	Soğutma	Nominal	A	6,5	7,0
		Maks.	A	4	5
Güç Kaynağı			Φ / V / Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Sigorta			A	15	15
Güç Kaynağı Kablo			Ø x mm <sup>2</sup>	3x1,0	3x1,0
Güç ve İletim Kablosu			Ø x mm <sup>2</sup>	4x1,0 (Topraklama dahil)	4x1,0 (Topraklama dahil)
Boyutlar (ØxYxD)			mm	643x545x121	643x545x121
Net Ağırlık			kg	18	18
Fan Motoru Gücü			W	24	24
<b>Dış Ünİte</b>					
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Min.-Maks.	*CDB	-10-48	-10-48
	Isıtma	Min.-Maks.	*CVWB	-15-24	-15-24
Ses Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	45	45
	Isıtma	Yüksek	dBA	45	45
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBA	65	65
	Isıtma	Yüksek	m <sup>3</sup> /min	33	33
Borulama	Uzunluk (Dış Ünİte/İç mekan ünİtesi)	Min.	m	-	-
		Maks.	m	15	15
	Kot Farkı (Dış Ünİte / İç Ünİte)	Maks.	m	7	7
		ØD (Dış)	mm	6,35	6,35
	Sızı	ØD (Dış)	inch	1/4	1/4
		ØD (Dış)	mm	9,52	9,52
Borulama Bağlantısı	Gaz	ØD (Dış)	inch	3/8	3/8
		ØD (Dış)	mm	21,5	21,5
	Drenaj	ØD (Dış)	inch	0,85	0,85
		ØD (Dış)	mm	Ø110	Ø110
Soğutucu Akışkan	7,5m'de çerç.	g	g	1000	1000
		İlave çerç.	g/m	20	20
		W	W	43	43
Fan Motoru Gücü				43	43
Kompresör Tipi				Rotary	Rotary
Net Ağırlık			kg	34	34
Boyutlar (ØxYxD)			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288