

# ARTCOOL Slim

## INVERTER V

9K

12K



P12 P 16 P 17 P 22 P 26 P 26 P 28 P 34

Ünİte			9K	12K	
İç Ünİte Modelİ			ASNW096NRRO	ASNW126NRRO	
Dİğ Ünİte Modelİ			ASUW096NRRO	ASUW126NRRO	
İç Ünİte					
Kapasİte	Soğutma	Min.	kWh	0,89	0,89
		Nomİnel	kWh	2,5	3,5
		Maks.	kWh	3,7	4,0
		Min.	Btu/h	3000	3000
		Nomİnel	Btu/h	8500	12000
	İsİtma	Maks.	Btu/h	13000	14000
		Min.	kWh	0,89	0,89
		Nomİnel	kWh	3,2	4,0
		Maks.	kWh	5,0	6,0
		Min.	Btu/h	3000	3000
İsİtma -7°C	Nomİnel	Btu/h	11000	14000	
	Maks.	Btu/h	17000	21000	
	Nomİnel	kWh	3,2	3,8	
Güç Gİrişİ	Soğutma	Nomİnel	kWh	0,35	0,94
	İsİtma +7°C	Nomİnel	kWh	0,7	1,0
EER			3,72	3,72	
S.E.E.R.			6,4	6,4	
P tazeİem C			2,5	3,3	
COP			4,0	4,0	
S.C.O.P			4,0	4,0	
P tazeİem H			2,7	3,5	
Enerjİ Etiketİ	Soğutma		A++	A++	
	İsİtma		A+	A+	
YİllİK Enerjİ Tüketİmİ	Soğutma		kWh	142	190
	İsİtma		kWh	1120	1350
Ses Seviyesi	Soğutma	Uyku	dBa	19	19
		Düğük	dBa	23	23
		Orta	dBa	33	33
	İsİtma	Yüksek	dBa	38	39
		Düğük	dBa	23	23
		Orta	dBa	33	33
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBa	37	37
Hava Debİtİ	Soğutma	Uyku	m³/dek.	3,5	3,5
		Düğük	m³/dek.	3,5	3,5
		Orta	m³/dek.	8	8
	İsİtma	Yüksek	m³/dek.	10	10
		Maks. (Büç)	m³/dek.	12	14
		Düğük	m³/dek.	10,5	10,5
	Orta	m³/dek.	8,5	8,5	
	Yüksek	m³/dek.	6,5	6,5	
Nem Alİme	Soğutma	Nomİnel	l/sa.	1,1	1,3
	Maks.	A	2,6	4,1	
	Maks.	A	6,0	6,0	
İşletme Akımı	Soğutma	Nomİnel	A	3,2	4,4
	Maks.	A	8,0	8,0	
	Maks.	A	2,6	4,1	
İlk Çalıřtırma Akımı	Soğutma	Nomİnel	A	3,2	4,4
	İsİtma	Nomİnel	A	3,2	4,4
Güç Kaynağı			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Sİğorta			A	15	15
Güç Kaynağı Kablosu			N x mm²	3x1,0	3x1,0
Güç ve İletim Kablosu			N x mm²	4x1,0 (Topraklama dahil)	4x1,0 (Topraklama dahil)
Boyutlar (GxYxD)			mm	95x305x177	95x305x177
Net Ağırlık			kg	10	10
Fan Motoru Gücü			W	20	20
Çalıřma Aralığı	Soğutma	Min.-Maks.	*CDB	-10-48	-10-48
	İsİtma	Min.-Maks.	*CWB	-15-24	-15-24
Ses Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBa	45	45
	İsİtma	Yüksek	dBa	45	45
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBa	65	65
	Soğutma	Yüksek	m³/min	33	33
Hava Debİtİ	Min.	m		2	2
	Maks.	m		20	20
Boru Tesisatı	Yükseklik (Dİğ Ünİte/İç Ünİte)	Maks.	m	10	10
Boru Tesisatı Bağlantı	Su	OD (Dİğ)	mm	6,35	6,35
		OD (Dİğ)	inç	(1/4)	(1/4)
	Gas	OD (Dİğ)	mm	9,52	9,52
		OD (Dİğ)	inç	(3/8)	(3/8)
	Dranj	OD (Dİğ)	mm	21,5	21,5
	OD (Dİğ)	inç	0,85	0,85	
Soğutucu Akışkan	Türü			R410A	R410A
	7,5m'de şarj		g	1,000	1,000
Fan Motoru Gücü	İlave şarj		g/m	20	20
			W	43	43
Kompresör Tipi				1P Rotary	1P Rotary
Net Ağırlık			kg	32,3	32,3
			mm	770x545x288	770x545x288