

Deluxe Plus

INVERTER V



ASUW096BVU0 / ASNW126BVU0
ASNW186CVU0 / ASNW246CVU0

ASUW096BLU0
ASUW126BLU0

ASUW186CUL0

ASUW246CUL0



Yüksek Enerji Verimliliği



BLDC Motoru



Eğimli Fan



Mutlak Sessizlik



Virüs Koruma Filtresi



Alerji Koruma Filtresi



Plasmaster Filtre



Jet Soğutma



4-Yönlü Salınım



Hızlı ve Kolay Kurulum



Sık Tasarım

Set			AS-W096BVU0	AS-W126BVU0	AS-W186CVU0	AS-W246CVU0		
Model İç Ünite			ASNW096BVU0	ASNW126BVU0	ASNW186CVU0	ASNW246CVU0		
Model Dış Ünite			ASUW096BUL0	ASUW126BUL0	ASUW186CUL0	ASUW246CUL0		
İç Ünite								
Kapasite	Soğutma	Min.	kW	0,89	0,90	0,90	0,90	
		Nominal	kW	2,50	3,50	5,20	7,03	
		Maks.	kW	3,70	4,04	6,00	8,65	
		Min.	Btu/h	2700	3100	3100	3100	
		Nominal	Btu/h	8500	12000	18000	24000	
		Maks.	Btu/h	13000	14000	20500	30000	
	Isıtma +7°C	Min.	kW	0,89	0,89	0,90	0,90	
		Nominal	kW	3,20	4,00	6,30	8,44	
		Maks.	kW	4,10	5,10	9,00	11,40	
		Min.	Btu/h	2700	2700	3100	3100	
		Nominal	Btu/h	11000	14000	22000	29000	
		Maks.	Btu/h	14000	17500	31000	38000	
	Isıtma -7°C	Nominal	kW	3,00	3,60	5,50	8,50	
		Nominal	Btu/h	10200	12200	18500	29000	
	Çekilen Güç	Soğutma	Nominal	kW	0,60	1,01	1,50	2,19
		Isıtma	Nominal	kW	0,77	1,05	1,65	2,33
E.E.R			4,17	3,47	3,471	3,21		
C.O.P			4,16	3,81	3,82	3,62		
Enerji Etiketi	Soğutma		A	A	A	A		
	Isıtma		A	A	A	A		
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh	300	505	750	1025		
Ses Seviyesi	Soğutma	Uyku	dBA	19	19	29	29	
		Düşük	dBA	23	23	35	35	
		Orta	dBA	33	33	40	40	
		Yüksek	dBA	38	39	42	45	
		Isıtma	Düşük	dBA	23	23	35	35
		Orta	dBA	33	33	40	40	
		Yüksek	dBA	38	39	42	45	
	Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBA	57	57	63	65
	Hava Debisi	Soğutma	Yüksek	m³/dak	12	12	19,5	22
	Nem Alma		l/h	1,1	1,3	1,9	2,6	
İşletme Akımı	Soğutma	İtibari	A	2,66	4,6	6,6	9,8	
		Max	A	6,5	6,5	7,6	13,0	
	Isıtma	İtibari	A	3,4	4,85	7,3	10,4	
		Max	A	6	6	6,6	10,4	
İlk Çalıştırma Akımı	Soğutma	İtibari	A	2,66	4,6	6,6	10,4	
		Max	A	3,4	4,85	7,3	10,4	
	Isıtma	İtibari	A	3,4	4,85	7,3	10,4	
		Max	A	6	6	6,6	10,4	
Güç Kaynağı		Φ / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	2 / 220-240 / 50	2 / 220-240 / 50		
Sigorta		A	15	15	20	30		
Güç Kaynağı Kablo		N x mm²	3 x 1,0	3 x 1,0	3*1,5	3*2,5		
Güç ve İletim Kablo		N x mm²	4 x 1,0 (Toprak dahil)	4 x 1,0 (Toprak dahil)	4*1,0 (Toprak dahil)	4*1,0 (Toprak dahil)		
Boyutlar		mm	885*285*205	885*285*205	1030 * 325 * 245	1030 * 325 * 245		
Net Ağırlık		kg	11	11	15,5	15,5		
Fan Motorunun Gücü		W	20	20	20	20		
Dış Ünite								
Çalışma Aralığı	Soğutma	Min ~ Max	°CDB	-5-48	-5-48	-10 ~ 48	-10 ~ 48	
		Min ~ Max	°CWB	-10-24	-10-24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	
Ses Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	47	47	51	53	
Hava Debisi	Soğutma	Yüksek	m³/dak	27	27	60	60	
Borulama		Uzunluk (DışÜ./İçÜ.)	dk.	m	3	3	3	
		Max	m	15	15	20	30	
Borulama Bağlantısı	Kod Farkı (DışÜ./İçÜ.)	Max	m	7	7	10	15	
		Sıvı	DışÇap(Dış)	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
		DışÇap(Dış)	inç	(1/4)	(1/4)	¼	3/8	
	Gaz	DışÇap(Dış)	mm	9,52	9,52	12,7	15,88	
		DışÇap(Dış)	inç	(3/8)	(3/8)	½	5/8	
	Drenaj	DışÇap(Dış)	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	
	DışÇap(Dış)	inç	0,85	0,85	0,85	0,85		
Soğutucu	Tipi		R410A	R410A	R410a	R410a		
	Akışkan 7,5m'de	gr	900	900	1350	1800		
Fan Motorunun Gücü	Ek Akışkan	gr/m	20	20	20	35		
		W	43	43	85	124		
Kompresör Tipi			Rotary	Rotary	İkiz Rotary	İkiz Rotary		
Net Ağırlık		kg	28	28	51	60		
Boyutlar		mm	717*483*230	717*483*230	870 * 655 * 320	870 * 800 * 320		

Not: 1. Kapasitelerde şu koşullar dikkate alınmıştır Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı 27°C DB / 19°C WB / Dış Ortam Sıcaklığı 35°C DB / 24°C WB
Istima: İç Ortam Sıcaklığı 20°C DB / 15°C WB / Dış Ortam Sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB

2. Yıllık enerji tüketiminde, yıl boyunca nominal koşullarda ortalama 500 çalışma saati esas alınmıştır.