

COE-MC

İki Pompalı Hidrofor



Malzeme

Çark	Noryl
Gövde	Paslanmaz çelik (AISI 304)
Mil	Paslanmaz çelik (AISI 420F/ AISI 416L (1,1 kW için))
Mekanik salmastra	Karbon/Seramik
Kademeli bölmeleri	Noryl
Conta	Nitril (NBR)

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+5 / +35 °C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP54
Max. çalışma basıncı	8 bar

Yapı

- Çok kademeli, yatay tip pompalı paket hidrofor

Uygulama

- Bireysel ve toplu yerleşim birimlerinin basıncı su gereksinimi için hazırlanmış tam hıjyenik, konforlu paket hidroforlardır

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Hidroforlar 2 adet MC pompadan AMD kontrol panosundan, 2 adet basınç şalteri ve seviye flatöründen oluşmaktadır

- Tesiste olması gereken alt ve üst basınç değerleri basınç şalteri üzerinden ayarlanabilir
- Pompalar ayarlanan tesis basıncını sabit tutacak şekilde sira kontrollü olarak devreye girerler (rotasyon)
- Kollektörler paslanmaz çeliktir
- Hidroforla birlikte verilen seviye flatörü su deposunun içine sarkılır. Depoda su bittiğinde hidrofor otomatik olarak durur ve su geldiğinde kendini tekrar işletmeye alır.
- Şasesi kendinden olup yüksekliği ayarlanabilen kauçuk ayakları titreşimi öner

- Hidroforlar direktşehir şebekesine (sivi sensörü veya basınç presostatı ilavesi ile) bağlanabilir. Direktşehir şebekesine bağlanması durumunda pompa hesabı yaparken şehir şebekesinin basıncı göz önüne alınmalıdır.
- Çok pompalı hidroforlarda her pompanın emiş ve basınç hattına vana ve ayrıca basma hattına çekvalf monte edilmiştir
- Pompalar otomatik olarak birbirini yedekler