

## DrainLift TMP

Foseptik Tahliye Cihazı



### Malzeme

Motor Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Hidrolik Gövde	%30 Glasfiber +Polipropilen
Tank	Polietilen

### Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+3/+ 35°C kısa süreli (3dk) 90°C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP67
İşletim türü	S3 %25
Kablo uzunluğu	2 m

Bağlantı	Duş + Lavabo + Çamaşır ve Bulaşık Makinesi		
	40 mm	32 mm	25 mm

### Yapı

- Atıksu uzaklaştırma ünitesi (zemin üstü kurulum) Tek pompalı

### Uygulama

- Konutlarda ve ticari binalarda ana drenaj borusu seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım alanlarında ortaya çıkan atık suyun tahliyesi (Özellikle duş, lavabo, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. drenajı)

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Entegre dalgıç pompa sayesinde servis dostu ürün
- Agresif akışkanlara uyumlu (TMP 40/11 HD)
- Düşük sesli işleti
- Tak-çalıştır
- Termik motor denetimi
- Şamandıra şalteri ile seviye kontrolü
- Entegre çek valf
- Giriş bağlantısı: 25/32/40 mm

- Havalandırma bağlantısı 32 mm
- Pompa çarkı çok kanallı tiptir

