

DrainLift XL

Foseptik Tahliye Cihazı



Malzeme

Tank	Plastik (Polieliten)
Çark	Plastik (Poliüretan)
Motor gövdesi	Paslanmaz çelik (AISI 316L)
Hidrolik gövde	Plastik (Polieliten / Poliüretan)

Teknik Bilgiler

Max. akışkan sıcaklığı	40 °C–kısa süreyle (3 dk) 60 °C
Şebeke bağlantısı	3~ 400, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 67
İşletim türü	S1/S3–%60
Katı parça geçirgenliği	40 mm

Yapı

- 2 adet entegre pompalı atıksu terfi tesisi
- Tam daldırılabilir tip (su basma süresi 2m, baskın süresi 7 gün), gaz ve su geçirmez bağlantılı hazneli, tek/çift pompalı atık tahliye cihazı (Kontrol panosu daldırılabilir özellikli olmadığından sudan korunmalıdır)

Uygulama

- Konutlarda ve ticari binalarda ana drenaj borusu seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım alanlarında ortaya çıkan foseptik ve atıksuyun tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Yan yüzeylerde serbest delik alanı ile maksimum bağlantı esnekliği
- Geniş gözetleme deliği, eğilimli birikme alanı ile birikintisiz, güvenli çalışma
- DN70 havalandırma borusu ve diyaframlı el pompası bağlantı opsiyonu
- Minimum değerlerde ve hacimsel olarak optimize edilmiş montaj ölçüleri ile birçok farklı uygulama için çözüm sunar
- Pompa yüklerini pompalar arasında eşit paylaştıran sıra kontrollü ve rotasyonlu işletim

- Entegre çekvalf ile tek basınç borusu gereksinimi
- 4–20 mA seviye sensörü ile güvenilir seviye kontrolü
- Termik motor denetimi
- Seviye sensörüyle seviye kumandası
- Gerilimsiz kontak
- Pompa kablosu çıkarılabilir özelliktedir
- Giriş deliği için dairesel delik açma testeresi
- Hava tahliyesi için hortum bağlantısı
- Kontrol panosu

