

Econo INVERTER V



ASNW096WSA0 / ASNW126WSA0
ASNW186CSA0 / ASNW246CSA0



ASUW096WSA0
ASUW126WSA0



ASUW186CSA0



ASUW246CSA0



				AS-W096WSA0	AS-W126BSA0	AS-W186CSA0	AS-W246CSA0	
Model İç Ünite				ASNW096WSA0	ASNW126BSA0	ASNW186CSA0	ASNW246CSA0	
Model Dış Ünite				ASUW096WSA0	ASUW126BSA0	ASUW186CSA0	ASUW246CSA0	
İç Ünite								
Kapasite	Soğutma	Min.	kW	0,89	0,89	0,89	1,08	
		Nominal	kW	2,50	3,50	4,98	6,40	
		Maks.	kW	2,80	3,80	5,42	7,00	
		Min.	Btu/h	2700	2700	2700	3400	
	Isıtma +7°C	Nominal	Btu/h	8500	12000	17000	22000	
		Maks.	Btu/h	9500	13000	18500	24000	
		Min.	kW	0,89	0,89	0,89	1,08	
		Nominal	kW	2,80	3,80	5,57	7,00	
		Maks.	kW	3,00	4,20	6,74	7,90	
		Min.	Btu/h	2700	2700	2700	3400	
		Nominal	Btu/h	9500	13000	22500	24000	
		Maks.	Btu/h	10250	14500	23000	27000	
Çekilen Güç	Soğutma	Nominal	kW	0,78	1,09	1,55	2,01	
	Isıtma +7°C	Nominal	kW	0,77	1,05	1,54	2,04	
E.E.R.				3,21	3,21	3,21	3,21	
C.O.P.				3,64	3,62	3,61	3,41	
Enerji Etiketi	Soğutma			A	A	A	A	
	Isıtma			A	A	A	A	
Yıllık Enerji Tüketimi			kWh	390	545	775	1005	
Ses Seviyesi	Soğutma	Uyku	dBA	19	19	29	29	
		Düşük	dBA	25	25	35	35	
		Orta	dBA	33	33	40	40	
	Isıtma	Yüksek	dBA	39	39	42	45	
		Düşük	dBA	25	25	35	35	
		Orta	dBA	33	33	40	40	
Ses Gücü		Soğutma	Yüksek	dBA	57	57	63	65
Hava Debisi		Soğutma	Yüksek	m³/dak	98	12	17,8	19,5,3
Nem Alma			l/h	1,0	1,3	1,64	1,9	
İşletme Akımı	Soğutma	İtibari	A	3,6	5,0	7	9,2	
		Max	A	5,6	7,0	9	11	
	Isıtma	İtibari	A	3,5	4,8	7	9,2	
		Max	A	5,6	7,0	10	11	
İlk Çalıştırma Akımı	Soğutma	İtibari	A	3,6	5,0	7	9,2	
	Isıtma	Max	A	3,5	4,8	7	9,2	
Güç Kaynağı				φ/ V /Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Sigorta			A	15	15	20	25	
Güç Kaynağı Kablosu			N x mm²	3*1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3*2,5	
Güç ve İletim Kablosu			N x mm²	4*1,0 (Toprak dahil)	4 x 1,0 (Toprak dahil)	4 x 1,0 (Toprak dahil)	4 x 1,0 (Toprak dahil)	
Boyutlar			mm	756 * 265 * 184	885*285*210	1030 x 325 x 250	1,030*325*250	
Net Ağırlık			kg	7,8	8,8	13	13	
Fan Motorunun Gücü			W	20	20	30	30	
Dış Ünite								
Çalışma Aralığı	Soğutma	Min ~ Max	°CDB	18 ~ 48	18 ~ 48	18~48°C	18~48°C	
	Isıtma	Min ~ Max	°CWB	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5~24°C	-5~24°C	
Ses Seviyesi		Soğutma	Yüksek	dBA	47	47	48	
Hava Debisi		Soğutma	Yüksek	m³/dak	27	27	38	50
Borulama	Uzunluk (DışÜ./İçÜ.)		dk.	m	-	-	-	
		Max	m	15	15	20	20	
	Kod Farkı (DışÜ./İçÜ.)	Max	m	7	7	10	10	
Borulama Bağlantısı	Sıvı	DışÇap(Dış)	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	
		DışÇap(Dış) inç		¼	¼	(1/4)	(1/4)	
	Gaz	DışÇap(Dış)	mm	9,52	9,52	12,7	15,88	
		DışÇap(Dış) inç		3/8	3/8	(1/2)	(5/8)	
	Drenaj	DışÇap(Dış)	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	
		DışÇap(Dış) inç		0,85	0,85	0,85	0,85	
Soğutucu	Tipi			R410a	R410a	R410A	R410A	
	Akışkan 7.5m'de	gr		750	930	1150	1350	
	Ek Akışkan	gr/m		20	20	30	35	
Fan Motorunun Gücü			W	75	75	43	124	
Kompresör Tipi				Rotary	İkiz Rotary	Rotary	İkiz Rotary	
Net Ağırlık			kg	23,2	26	34	43	
Boyutlar			mm	717 * 483 * 230	717 * 483 * 230	770 x 545 x 288	870*655*320	

Not: 1. Kapasitelerde şu koşullar dikkate alınmıştır Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı: 27°C DB / 19°C WB / Dış Ortam Sıcaklığı: 35°C DB / 24°C WB
Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı: 20°C DB / 15°C WB / Dış Ortam Sıcaklığı: 7°C DB / 6°C WB
2. Yıllık enerji tüketiminde, yıl boyunca nominal koşullarda ortalama 500 çalışma saati esas alınmıştır.