

RexaLift FIT L

Foseptik Tahliye Cihazı



Malzeme

Motor Gövdesi	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Pompa Gövdesi	Polietilen/Poliüretan
Çark	Poliüretan
Tank	Poliüretan

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+3/+40°C kısa süreli (3dk) 60°C
Şebeke Bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	P67 (Kontrol panosu IP54)
Katı parça geçirgenliği	40 mm
İşletim türü	S3 %10, 120 sn

Yapı

- 1 veya 2 pompalı atıksu uzaklaştırma ünitesi

Uygulama

- Konutlarda ve ticari binalarda ana drenaj borusu seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım alanlarında ortaya çıkan foseptik ve atıksuyun tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları

- İki pompalı sistemlerde entegre Y boru özelliğiyle sadece tek basma borusu çıkışı
- Entegre çekvalf
- Geniş teslimat kapsamı
- Serbest seçilebilen girişler ve geniş performans aralığı sebebiyle esnek kurulum
- Geniş tank hacmi, genel arıza sinyali ve taşıma bilgisi için gerilimsiz kontaklar sayesinde güvenli işletim
- Kontrol panosu
- Termik motor denetimi

- Şamandıra şalteri ile seviye kontrolü
- Sökülebilir pompa kablosu
- Çekvalf
- Giriş deliği için dairesel delik açma testeresi
- Giriş sızdırmazlığı
- Hava tahliyesi için hortum bağlantısı
- Diyaframlı el pompası için hortum bağlantısı
- Ses yalıtım malzemesi
- Giriş bağlantısı: DN 40/DN 100/DN 150
- Havalandıma bağlantısı: DN 70